

pannello isolante
 Art.10.019.130.c
 pannello isolante esterno
 in polistirene sinterizzato EPS
 Art.10.019.130.a
 pannello sandwich
 esistente
 profilo in alluminio esistente
 controparete interna isolante con
 pannelli di lana di vetro sp.60mm
 rivestiti con lastra doppia
 di cartongesso sp.12,5mm
 Art.10.019.030.a/b

IPE 240

HEA 340

profondità anticendio R60
in lastre sovrapposte di calcestruzzo
sp. 15+20 mm - Art A09.031.035.a.

Diagram illustrating a double-skin facade system with thermal insulation and ventilation. The system consists of two glass panels (Art. A09.028.005.b) separated by a gap filled with mineral wool insulation (Art. A09.028.005.e). The gap is divided into three sections, each 1.25 units wide, by vertical dividers (Art. A09.028.005.b). The entire assembly is supported by an aluminum profile (Art. A09.028.005.b) and a concrete structure (Art. A04.001.010.a). The system is sealed with a gasket (Art. A09.028.005.e) and a sealant (Art. A09.028.005.e). The bottom of the system features a base plate (Art. A04.001.010.a) and a drainage channel (Art. A04.001.010.a). The top of the system is sealed with a gasket (Art. A09.028.005.e) and a sealant (Art. A09.028.005.e). The system is designed for ventilation, with air flow indicated by arrows. The total width of the system is 10 units.

Labels and dimensions:

- tassello a espansione
- sigillatura
- 10
- profilo in alluminio
- pannello in lana di vetro sp.40mm
- Art. A09.028.005.e
- parete divisoria in cartongesso a doppia lastra
- In entrambe le facciate
- Art. A09.028.005.b
- lastre esterne idrorepellenti
- Art. A09.028.005.e
- 1.25 1.25 5 1.25 1.25
- rivestimento in gres porcellanato 30x30 sp. 8.5 mm
- Art. A16.013.010.b
- rivestimento in gres porcellanato 30x30 (R9) sp.8.5 mm
- Art. A15.016.010.d
- massetto fibrorinforzato sp.3/5cm
- Art. A04.001.010.a
- balliscopa in gres porcellanato
- Art. A16.022.030.e
- caldaia esistente
- tassello a espansione

[illegible]

coibentazione + impermeabilizzazione esistente

discendente in acciaio inox 8/10 Ø100mm Art.A07.037.050.e

protezione antincendio R60 in lastre sovrapposte di calciosilicato sp. 15+20 mm Art.A09.031.035.a

profilo perimetrale a L finitura bianca Art.A09.013.015.a

pannello sandwich esistente

strati aggiuntivi esterni pannello isolante Art.A10.019.130.c

pannello isolante esterno in polistirene sinterizzato EPS Art.A10.019.130.a

battiscopa vinilico Art.A16.022.060.c

pavimento vinilico multistrato Art.A15.028.001

caldana esistente

marciapiede

isolamento termico in intercapedine in lana minerale di vetro sp. 140 mm Art. A10.022.045.a-b

controsoffito in pannelli di fibre minerali sp.15 mm Art. A09.013.005.b

controparete interna isolante con pannelli di lana di vetro sp.60mm rivestiti con lastra doppia di cartongesso sp.12.5mm Art.A10.019.030.a/b

protezione anticendio R60
in lastre sovrapposte di calciosilicato
sp. 15+20 mm - Art.A09.031.035.a

HEA 260

3.5 25 3.5
32

coltombazione + impermeabilizzazione esistente

protezione antincendio R60 in lastre sovrapposte di calcolisilicato sp. 15+20 mm Art. A09.031.035.a

isolamento termico in intercapedine in lana minerale di vetro sp. 140 mm Art. A10.022.045.a-b

controsoffitto in pannelli di fibre minerali sp.15 mm Art. A09.013.005.b

controparete interna isolante con pannelli di lana di vetro sp.60mm rivestiti con lastra doppia di cartongesso sp.12.5mm Art.A10.019.030.a/b

parete esistente in blocchi di calcestruzzo REI 120

pannello sandwich esistente

pavimento vinilico multistrato Art.A15.028.001

caldana esistente

-0.19